

2014年11月1日より光カートリッジ上位機種 DS-W1 の発売を開始致します。



DS-W1 は、昨年末に発売された DS001（アナロググランプリ 2014 特別賞を受賞）の上位機種で、DS001 との主な相違点としては以下が挙げられます。

カートリッジ部分はアルミカンチレバー+ラインコンタクト針からボロンカンチレバー+シバタ針に変更され、かつより徹底した迷光処理も追加されています。

またイコライザー側は、電源部に大容量電解コンデンサの追加+整流回路の変更など電源部の強化に加えて、高音質フィルムコンデンサーへの変更、床からの振動を排除するためのスパイク足の追加等によって、高音質化が図られています。光カートリッジの新たな世界を是非ご体験下さい。

DS-W1 製品情報



DS-W1 カートリッジ (400,000 円 税別)

発電方式	光電型	出力電圧	500mV 以上(イコライザー出力)	針 圧	1.3g ~ 1.7g (適正 1.5g)
チャンネルセパレーション	20db 以上(1kHz)	カンチレバー	ボロン	針 先	シバタ針
質 量	6.5g	ボディ材	アルミ削りだし		

DS-W1 専用イコライザー (400,000 円 税別)

定格出力電圧	500mV(1kHz)	入力端子	RCA 端子	サイズ	横 32.5cm x 高さ 10.5cm x 奥行き 21cm
出力インピーダンス	120Ω	出力端子	RCA 端子 x 2 (通常出力、サブソニック出力)	質 量	6.0kg



DS-W1 カートリッジ



EQ は spike foot を使用



音展で AirForce One を使い製品発表