

	DS E1	DS 002	DS W2	DS MASTER1
カートリッジ				
カンチレバー	アルミ	アルミ	ポロン	サファイヤ
針先	楕円針	シバタ針	マイクロリッジ	マイクロリッジ
ボディ素材	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	超々ジュラルミン
インジケータ部の素材	アクリル	天然水晶	天然水晶	天然水晶
価格	100,000	200,000	400,000	700,000
イコライザー				
サイズ	横20cm×高さ7cm×奥行き16cm	横31cm×高さ9.2cm×奥行き23.5cm	横43cm×高さ10.7cm×奥行き38.4cm	横43.6cm×高さ16.1cm×奥行き39.5cm
重さ	1.4kg	4.7kg	12kg	24kg
出力	RCA×2(スイッチ切り替え)	RCA×2	RCA×2,XLR×2	RCA×3,XLR×3
電解コンデンサの量	10,000uF×6	33,000uF×10	56,000uF×12	120,000uF×12
基盤	オペアンプ使用	ディスクリート基盤	ディスクリート基盤	ディスクリート基盤
製造方法	通常の半田付けによる片面実装基盤	信号経路の抵抗と抵抗の足を全て手作業にて絡めてから半田付けして製造。裏打ち配線を手作業で追加	信号経路の抵抗と抵抗の足を全て手作業にて絡めてから半田付けして製造。裏打ち配線を手作業で追加	信号経路の抵抗と抵抗の足を全て手作業にて絡めてから半田付けして製造。裏打ち配線を手作業で追加
価格	100,000	250,000	800,000	1,500,000